












+5,89  
+3,28  
+2,77  
+2,17  
+0,53  
-0,03

	WYW BLOCK Green külső teherhordó fal 41 cm vtg.
	WYW BLOCK Green külső lábazati fal 38 cm vtg.
	WYW BLOCK válaszfal 12 cm vtg.
	WYW BLOCK O/G panel
	WYW BLOCK O/G mix felöntés
	beton szerkezet
	vasbeton szerkezet
	kavics
	fa
	termett talaj
	termett talaj leszedése az épület területén

### 1. padló

greslap+ flexibilis ragasztó v. laminált parketta+ filc	2 cm
+ PADLOPON aljzatkiegyenlítő	6 cm
esztrich beton	1 rtg.
PE fólia	30 cm
WYW Block O/G Mix felöntés	1 rtg.
VILLAS talajnedvesség elleni szigetelés	10 cm
vasbeton aljzatlemez	15 cm
tömörített kavicsfeltöltés	
termett talaj	

### 2. járda, gépkocsibeálló, terasz és belépő

VIACOLOR beton térkő burkolat	6 cm
ágyazó sóder	3 cm
murva	12 cm
termett talaj	

### 3. földem

WYW Block O/G Mix felöntés	33 cm
közte fa rácsostartó alsó övrudja	20 cm
lécváz	5 cm
WYW Block O/G panel	8 cm
gipszes vékonyvakolat+ üvegszövet háló (145 g/m <sup>2</sup> )	1 rtg.
belső festés v. homlokzati nemesvakolat	

### 4. tető

BRAMAC cserép	3 cm
cserépléc	3 cm
ellenléc	1 rtg.
páraáteresztő tetőfólia	15 cm
KVH fa rácsostartó 50×150 rácsrúdja	

### 5. ereszt

BRAMAC cserép	3 cm
cserépléc	5 cm
ellenléc	1 rtg.
páraáteresztő tetőfólia	15 cm
KVH fa rácsostartó 50×150 rácsrúdja	5 cm
lécváz	3 cm
WYW Block O/G panel	1 rtg.
gipszes vékonyvakolat+ üvegszövet háló (145 g/m <sup>2</sup> )	
homlokzati nemesvakolat	

### 6. külső főfal

belső festés	1 rtg.
gipszes vékonyvakolat+ üvegszövet háló (145 g/m <sup>2</sup> )	41 cm
WYW Block Green téglafalazóelem	1 rtg.
kültéri glett+ üvegszövet háló (145 g/m <sup>2</sup> )	0,5 cm
homlokzati nemesvakolat	

### 7. külső lábazat

lábazati nemesvakolat	0,5 cm
fagyálló kültéri glett+ üvegszövet háló (145 g/m <sup>2</sup> )	1 rtg.
kent szigetelés	1 rtg.
WYW Block Green téglalábazati falazóelem	38 cm
O/G Mix felöntés	

### 8. belső főfal

belső festés	1 rtg.
gipszes vékonyvakolat+ üvegszövet háló (145 g/m <sup>2</sup> )	34 cm
WYW Block Green téglafalazóelem	1 rtg.
gipszes vékonyvakolat+ üvegszövet háló (145 g/m <sup>2</sup> )	
belső festés	

### 9. belső válaszfal

belső festés	1 rtg.
gipszes vékonyvakolat+ üvegszövet háló (145 g/m <sup>2</sup> )	12 cm
WYW Block O/G panel	1 rtg.
gipszes vékonyvakolat+ üvegszövet háló (145 g/m <sup>2</sup> )	
belső festés	

## A-A METSZET M 1:100

Építkezés / munka / megnevezése:				
<b>CSALÁDI LAKÓHÁZ EGYSZERŰSÍTETT BEJELENTÉSI TERVDOKUMENTÁCIÓ- KIVETELI TERV</b>				
<small>Ez a terv szerzői jog által védett szellemi termék. A terv egyszerű bejelentésre, kivételi tervként szolgál!</small>				
Építkezés helye:	<b>9152 Börcs, Szabadság u. 44.</b>	Aláírás:	Hrsz.: 118	
Építetők:	Karácsony György Karácsonyné Szabó Márta 9152 Börcs, Kenderföldi u. 11/6.	Rajzszám:	<b>É-4</b>	
Tervezőiroda:	2Rádi Kft. 9173 Györladamér, Rákóczi F. u. 17.	Cg.: 08-09-024722 Adósz.: 24248961-2-08 Reg. sz.: C-8-2929		
Tervező:	Bari Márk É-8-0580 9174 Dunaszeg, Táncsics M. u. 35.	Aláírás:	Dátum:	A3
			2017.07.	